

# PRODUKTAI FASADAMS



## Premium klasės silikonas S110

Vieno komponento neutralus silikonas. Limpa prie daugelio paviršių be grunto. Atsparus braižymams, senėjimui, oro sąlygoms, UV spinduliams. Naudojamas fasadų, metalo ir betono konstrukcijų, balkonų ir terasų siūlėms. 34 spalvos.

Techniniai duomenys:



[rusiškai](#)



[angliškai](#)



## Hibridinis sandariklis M365

Vieno komponento hibridinis sandariklis fasadams, balkonams ir terasoms. Naudojamas ir langų ir durų, oro kondicionierių montavimo siūlėms. Kietėja be burbuliukų. Limpa prie daugelio paviršių. Gali būti naudojamas kaip elastiniai klizai.

Techniniai duomenys:



[rusiškai](#)



[angliškai](#)



## Fasadų impregnavimas Siloxan

Naudojimui paruošta hidrofobizuojanti medžiaga silikono pagrindu. Atstumia vandenį ir purvą, tačiau išleidžia drėgmę iš vidaus. Užpildo mažus įtrūkimus. Tinka natūraliam akmeniui. Bekvapis, bespalvis.

Techniniai duomenys:



[rusiškai](#)



[angliškai](#)



## Poliuretalinis sandariklis P305

Vieno komponento premium klasės poliuretano sandariklis, tinkantis išorinių sienų siūlėms pagal DIN 52452, betoninėms, metalo konstrukcijoms, langų ir durų angose. Kietėja be burbuliukų.

Techniniai duomenys:



[rusiškai](#)



[angliškai](#)



## Oro sąlygoms atsparus silikonas

Sukurtas specialiai metalo/medžio ir stiklo konstrukcijoms sandarinti. Ypač atsparus oro sąlygoms, senėjimui ir UV spinduliams. Puikiai limpa prie daugelio paviršių be grunto.

Techniniai duomenys:



[rusiškai](#)



[angliškai](#)

## Besiplečianti impregnuota juosta OTTO BG1

Lėtai plečiasi iki galutinio pločio. Apsaugo siūlą nuo lietaus (pagal DIN 18542 standartą). Labai atspari UV spinduliams. Apsaugo nuo drėgmės, dulkių, garso, šilumos netekimo ir pan.



Techniniai duomenys:



[rusiškai](#)



[angliškai](#)