



PRODUKTAI GRINDIMS



Mechaninems apkrovoms ir chemikalams atsparus silikonas

Vieno komponento neutralus silikonas ypač atsparus mechaninems apkrovoms ir cheminems medžiagoms. Naudojamas gamyklose, virtuvėse, fermose, sandėliuose, stovėjimo aikštelėse, plovyklose ir tt.

Techniniai duomenys:



[rusiškai](#) [angliškai](#)



Akrilinis sandariklis medinėms, kamštinėms, laminato grindims

Vieno komponento akrilinis sandariklis. Šlifuojamas ir dažomas. Pagrindinės medienos spalvos. Apsaugo nuo vandens patekimo į paviršius.

Techniniai duomenys:



[rusiškai](#) [angliškai](#)



Specialus B1 klasės silikonas

Atsparus ugniai, oro sąlygoms, senėjimui ir UV spinduliams. Naudojamas sudėtingiems paviršiams sandarinti – dervoms, asfalto dangai, EPDM ir APTK profiliams. Atitinka degumo klasę B1 pagal DIN 4102 standartą.

Techniniai duomenys:



[rusiškai](#) [angliškai](#)



Natūralaus akmens silikonas

Nr. 1 rinkoje tarp natūralaus akmens silikonų su gamintojo garantija, kad nenudažys natūralaus akmens. 34 spalvos, taip pat su tekstūra ir matinės. Sudėtyje turi fungicidų. Naudojamas tiek lauke, tiek viduje, tiek po vandeniu.

Techniniai duomenys ir video:



[rusiškai](#) [angliškai](#) [video](#)



Hibridiniai montажiniai klijai

Vieno komponento montажiniai klijai su ypač stipria prilipdymo galia. Klijuoja daugelį paviršių tiek viduje, tiek išorėje. Atsparūs oro sąlygoms ir senėjimui. Idealiai tinka medinių, PVC ir kt. grindjuosčių klijavimui.

Techniniai duomenys:



[rusiškai](#) [angliškai](#)



Silikonas linoleumui, PVC ir gumai

Vieno komponento silikonas su modifikuota amino sistema. Atsparus ugniai pagal DIN 4102 B1 klasę. Atsparus senėjimui, oro sąlygoms ir UV spinduliams. Naudojamas siūlėms linoleumo, PVC ar gumos grindyse. Net 40 spalvų.

Techniniai duomenys:



[rusiškai](#) [angliškai](#)